

# INVERSORA MIG/MMA 250 COMPACTA

220V - MONOFÁSICO - **CÓD. 5360**



## DADOS TÉCNICOS

Peso (Kg)	<b>26,7 kg</b>
Faixa de regulação (Amp)	<b>50 a 250 Amp.</b>
Fator de Trabalho (Amp)	<b>250 Amp. a 60%</b> <b>194 Amp. a 100%</b>
Eletrodo utilizado	<b>1,60mm até 4,00mm</b>
Dimensões (L x C x A)	<b>280mm x 535mm x 415mm</b>
Tensão de alimentação	<b>220V Monofásico</b> <b>(+/- 15%) 50/60 Hz</b>
Fator de Potência	<b>0,93</b>
Faixa ajuste de tensão (V)	<b>16,5V a 26,5V</b>
Diâmetro do Arame MIG	<b>0,60mm até 1,00mm</b>
Alimentador	<b>Interno com 2 roldanas</b>
Consumo kVA	<b>6,0 kVA</b>
Grau de proteção:	<b>IP 21S</b>

## CARACTERÍSTICAS

- Placa eletrônica em SMD, produzida por robô
- Multiprocesso MIG, TIG e eletrodo
- Ajuste fino da amperagem e voltagem
- Permite regular corrente e tensão mesmo soldando
- Indutância eletrônica (proporciona a diminuição de respingos)
- Amperímetro e voltímetro digital
- Plastic Case (proteção do rolo de arame)
- 2T/4T Toques

### ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGONIO  
HARRIS 801 B - 50L COM  
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA MIG OX 320  
3MT OU 5MT



TOCHA TIG SR  
26V TSB 13MM



### ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M  
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA  
ELETRODO 3M



**ALTO FATOR**  
250Amp a 60%

**TRABALHO**

**250**

AMPERÍMETRO  
DIGITAL

**ECONOMIA  
DE ENERGIA**

INVERSORAS

**INDUTÂNCIA/  
POUCO RESPINGO**

**↑↑↑**

2T/4T TOQUES

**MIG  
TIG  
ELETRODO**  
MULTIPROCESSO

### EXTENSÃO INDICADA

- 3 X 4.0MM ATÉ 20 METROS
- 3 X 6.0MM DE 20 ATÉ 50 METROS
- 3 X 10.0MM DE 50 A 90 METROS